

PRODUKTOVÝ LIST

1-CESTNÁ KAZETOVÁ J. 6,9 KW

Eshop kód: HBU-71S2A1



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	6,9
Výkonová řada (kW)	7,0
Výkon vytápění (kW)	7,6
Energetická třída chlazení	A++
Energetická třída vytápění	A+
Chladicí faktor EER	3,23
Topný faktor COP	3,72
Hlučnost vnitřní jednotky	49/46/43/40
Hlučnost venkovní jednotky	54
Wi-Fi	Ano - standard
Sezónní chladicí faktor SEER	6,1
Sezónní topný faktor SCOP	4,0
Hmotnost vnitřní j. (Kg)	32
Hmotnost venkovní j. (Kg)	44
Hlasový asistent	Ano v případě Wi-Fi ovládání
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
Typ kazetové jednotky	1-cestná
3M filtr vzduchu	Ano - volitelně
Tichý provoz	Ano
Autodiagnostický systém	Ano
Autorestart systém	Ano
Automatický provoz	Ano
Automatické odtávání	Ano
Dálkový ovladač	Ano - volitelně
Nástěnný ovladač	Ano - volitelně
LED displej s funkcí vypnutí	Ano
UVC Sterilizace	Ano
Bez průvanový provoz	Ano - Coandův efekt
Antibakteriální filtr	Ano
Počet krabic balení	3
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

HBU-71A1F/R3(DB), souprava venkovní jednotka a 1-cestná kazetová klimatizační jednotka včetně dekoračního panelu, jednotky kategorie slim (výška 185 mm). Externí velikost panelu je 1170x540 mm. Barva panelu je Jasmínově bílá (cca podobná RAL9016 "Dopravní bílá") a obsahuje decentní displej, který lze vypnout. Možnost připojení přívodu čerstvého vzduchu.

Pro stropy do výšky 3,5 m.

Standardně jsou jednotky vybaveny čerpadlem kondenzátu, WiFi modulem pro aplikaci hOn, UVC modulem, beznapěťovým kontaktem a antibakteriálním filtrem. Možnost ovládat výfukovou lamelu ve všech směrech. Součástí balení není ovladač a je nutné jej volit z řady nástěnných nebo dálkových ovladačů.